

PRZEDMIAR ROBÓT

TABELE PRZEDMIARU

OBIEKT : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103489B (ULICA WIERZBOWA) W SUCHOWOLI					
Kodpoz. przedm.	Numer SST	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	Jedn. Miary	Ilość jednostek	Uwagi
1	2	3	4	5	6
DZIAŁ I		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			451
Rozdział 1		D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8			
Część 1 Roboty pomiarowe					
1.1.1.	D-01.01.01 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym ul.Wierzbowej km.0+000-0+223,67 Razem: 223,67m	km	0,224	
Część 2 Roboty rozbiórkowe					
1.1.2.1	D-01.03.02 05	Mech. rozebranie nawierzchni z masy min.bitumicznej grubości 4cm. wraz z transportem gruzu na odl do 1 km. ul.Wierzbowej –50,0m2	m ²	50,0	
1.1.2.2	D-01.03.02 15	Rozbiórka chodników z płyt betonowych 50x50 na ul.Wierzbowej –8,0m2	m ²	8,0	
Rozdział 2		D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV. 45100000-8			
Część 2 Roboty ziemne mechaniczne					
1.2.1	D.02.03.01. 21	Wykonanie nasypów mechanicznie w gruncie kat.I-II w/g tabeli robót ziemnych na ul.Wierzbowej – 4,55m3	m ³	4,6	
1.2.2	D.02.01.01. 62	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat.III-IV w/g tabeli robót ziemnych - na ul.Wierzbowej – 921,26m3	m ³	921,3	
DZIAŁ II		ROBOTY BUDOWLANE			452
Rozdział 1		D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Kod CPV. 45230000-8			
1.3.1	BRE 0201-0100	Założenie rur osłonowychø110/6,3 na kable telekomunikacyjne na szerokości zjazdów ulicy Wierzbowej 5x5,0= 25,0m	m	25,0	
1.3.2	D-10.01.05 02	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych , studnie kanalizacyjne na ulicy Wierzbowej szt.6,	szt.	6	

PRZEDMIAR ROBÓT

TABELE PRZEDMIARU

Rozdział 2 D.04.00.00. PODBUDOWA Kod CPV 45233000-9					
1.4.1	D-04.01.01 01	Koryto wykonane na całej szerokości jezdni i chodników wykonane mechanicznie w gruncie kat.II-IV, głębokość koryta 10cm – 1373,6m2+175,4m2= 1549,0m2	m ²	1549,0	
1.4.2	D-04.01.02 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat.II-IV 1373,6m2+175,4m2= 1549,0m2	m ²	1549,0	
1.4.3	D-04.02.01 02	Wykonanie i zagęszczenie warstwy piasku w korycie gr. 15 cm w lokalizacji przy ulicy Wierzbowej 223,67x6,0+włot Targowej 3,3m2+10,2m2+włot Zwierzynieckiej 6,4m2+11,7m2= 1373,62m2	m ²	1373,6	
1.4.4	D-04.04.01 23	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech. gr. 15 cm wraz z transportem i zagęszczeniem w lokalizacji na zjazdach wg wykazu)- ul.Wierzbowa - 175,33m2	m ²	175,4	
1.4.5	D-04.04.01 22	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech. gr. 10 cm (w.górna) wraz z transportem i zagęszczeniem w lokalizacji przy ulicy Wierzbowej 223,67x6,0+włot Targowej 3,3m2+10,2m2+włot Zwierzynieckiej 6,4m2+11,7m2= 1373,62m2	m ²	1373,6	
1.4.6	D-04.04.01 01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech. gr. 20 cm (w.dolna) wraz z transportem i zagęszczeniem w lokalizacji przy ulicy Wierzbowej 223,67x6,0+włot Targowej 3,3m2+10,2m2+włot Zwierzynieckiej 6,4m2+11,7m2= 1373,62m2	m ²	1373,6	
Rozdział 3 D.05.00.00. NAWIERZCHNIA Kod CPV. 45233000-9					
1.5.1	D-04.03.01 03	Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych na ul.Piaskowej -1373,6m2	m ²	1373,6	
1.5.2	D-04.03.02 04	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (warstwa wiążąca bitumiczna) na ul.Piaskowej -1373,6m2	m ²	1373,6	
1.5.3	D-05.03.05 02	Wykonanie warstwy wiążącej gr. 5 cm z miesz. Min.-asf. z transportem z odl. 15km.w lokalizacji przy ulicy Wierzbowej 223,67x6,0+włot Targowej 3,3m2+10,2m2+włot Zwierzynieckiej 6,4m2+11,7m2= 1373,62m2	m ²	1373,6	
1.5.4	D-05.03.05 06	Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z miesz. Min.-asf. z transportem z odl. 15km. lokalizacji przy ulicy Wierzbowej 223,67x6,0+włot Targowej 3,3m2+10,2m2+włot Zwierzynieckiej 6,4m2+11,7m2= 1373,62m2	m ²	1373,6	
Rozdział 5 D- 07.00.00. OZNAKOWANIE DRÓG Kod CPV 45233280-5					
1.7.1	D-07.02.01 01	Ustawienie słupków z rur stalowych śr. 60 mm wraz z wykonaniem dołów i zabetonowaniem - 6szt. długości 3,70m + 4,40m- 2szt. RAZEM:8 szt	szt.	8	
1.7.2	D-07.02.11 03	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych II generacji wielkości średniej typ A - A-7-szt.1	szt.	1	
1.7.3	D-07.02.11 15	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych II generacji wielkości średniej typ B - ;B-20-szt.1;	szt.	1	

PRZEDMIAR ROBÓT

TABELA PRZEDMIARU

1.7.4	D-07.02.21 02	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych I generacji typ D - ; D-1-szt.2; D-2-szt.2; RAZEM: szt.4	szt.	4	
1.7.5	D-07.02.21 03	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych II generacji typ D - ; D-6-szt.4	szt.	4	
1.7.6	D-07.01.01 03	Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego farbą chlorokauczkową wg wykazu oznakowania poziomego - linie na skrzyżowaniach i przejściach P-10 – ul.Wierzbowa 2x4,0x6,0mb x 0,5 =24,0m2	m ²	24,0	
Rozdział 6 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC Kod CPV 45233000-0					
1.8.1	D-08.02.01 01	Chodniki z płyt betonowych na ul.Wierzbowej o wymiarach 35x35x5 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem str.lewa 23,3m2+30,4x1,75-0,25m2+16,08x1,75-0,5m2+17,1x1,75-0,5m2+30,5x1,75-0,5m2+30,4x1,75-0,5m2+11,15x1,75-0,5m2+15,6x1,75-0,5m2+9,2x1,75-0,25m2= 301,25m2+ str.prawa 6,56x1,75-rampa 4,0m2+15,65x1,75-0,25m2+31,4x1,75-0,25m2+włot Lipowej 7,5x1,75+17,34x1,75-0,5m2+17,16x1,75-0,5m2+15,63x1,75-0,5m2+33,3x1,75-0,5m2+15,11x1,75-0,25m2= 302,16m2 OGÓŁEM: 603,41m2	m ²	603,5	
1.8.2.	D-08.02.02 02	Place z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem na rampach przy przejściach dla pieszych ul.Wierzbowa 4,0m2+4,0m2 = 8,0m2	m ²	8,0	
1.8.3	D-08.02.02 42	Place z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem lokalizacji na zjazdach wg wykazu)- ul.Wierzbowa - 175,33m2	m ²	175,4	
1.8.4	D-08.03.01 01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową na ul.Wierzbowej str.lewa 7,79+30,4+16,08+17,5+30,5+30,4+11,15+15,6+9,2= 168,62m +str.prawa 6,56+15,65+31,4+7,5+7,9+13,97+17,34+17,16+15,63+33,3+ 15,11= 181,52m Razem : 350,14mb.	m	351,0	
1.8.5	D-08.01.01 02	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie z oporem z betonu C-8/10 (B-10) – na ul.Wierzbowej str.lewa 3,5+4,15+31,67+9,15+14,7+4,7+16,1+5,54+29,08+11,1+29,0+10,55+9,75+5,3+14,2+13,85+8,5= 156,5m+ (22x15) 64,2m = 220,7m Str.prawa 5,05+4,8+14,95+5,6+30,7+włot Lipowej 3,78+5,2+5,2+2,8+4,7+12,57+6,5+15,95+4,9+15,75+4,9+14,2+2+5,0+31,9+8,7+14,4+1,77= 163,84m+ (22x15) 55,5= 219,34mb Razem : 320,34+(22x15) 119,7=440,04mb.	m	441,0	
1.8.6	D-08.03.01 02	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową na na wjazdach wg tabeli wjazdów ul.Wierzbowa - 83,90m	m	84,0	
Rozdział 7 D- 09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA KOD CPV 45112710-5					
1.9.1	D-09.01.01 03	Wykonanie trawników dywanowych siewem z uprzednim humusowaniem torfem ogrodniczym warstwą gr 2 cm ul.Wierzbowa str.lewa 24,45m2 + str.prawa 12,6m2+20,6m2+9,4m2= 42,6m2 Razem: 67,05m2	m ²	67,0	