

PRZEDMIAR ROBÓT

TABELE PRZEDMIARU

OBIEKT : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103486B (ULICA ORZECHOWA) W SUCHOWOLI					
Kodpoz. przedm.	Numer SST	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	Jedn. Miary	Ilość jednostek	Uwagi
1	2	3	4	5	6
DZIAŁ I		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			451
Rozdział 1		D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8			
		Część 1 Roboty pomiarowe			
1.1.1.	D-01.01.01 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym ul.Lipowej km.0+000-0+084,14 Razem: 84,14m	km	0,084	
		Część 2 Roboty rozbiórkowe			
Rozdział 2		D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV. 45100000-8			
		Część 2 Roboty ziemne mechaniczne			
1.2.1	D.02.01.01. 62	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat.III-IV w/g tabeli robót ziemnych - na ul.Orzechowej 389,73m3	m ³	389,7	
DZIAŁ II		ROBOTY BUDOWLANE			452
Rozdział 1		D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Kod CPV. 45230000-8			
1.3.1	BRE 0201-0100	Założenie rur osłonowych \varnothing 110/6,3 na kable telekomunikacyjne na szerokości ulicy Orzechowej - 8,0m	m	8,0	
1.3.2	D-10.01.05 02	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych , studnie kanalizacyjne na ul. Orzechowej szt.2	szt.	2	
Rozdział 2		D.04.00.00. PODBUDOWA Kod CPV 45233000-9			
1.4.1	D-04.01.01 01	Koryto wykonane na całej szerokości jezdni i chodników wykonane mechanicznie w gruncie kat.II-IV, głębokość koryta 10cm – na ul.Orehowej -457,1m2+46,1m2 = 503,2m2	m ²	503,0	
1.4.2	D-04.01.02 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat.II-IV na ul.Orehowej -457,1m2+46,1m2 = 503,2m2	m ²	503,0	
1.4.3	D-04.02.01 02	Wykonanie i zagęszczenie warstwy piasku w korycie gr. 15 cm w lokalizacji przy ulicy Orzechowej 84,14x5,0+włot Łąkowej 8,75m2+6,5m2+włot Leśnej 10,05m2+10,6m2=457,05m2	m ²	457,1	

PRZEDMIAR ROBÓT

TABELE PRZEDMIARU

1.4.4	D-04.04.01 23	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech. gr. 15 cm wraz z transportem i zagęszczeniem w lokalizacji na zjazdach ul.Orzechowej – 46,07m2	m ²	46,1	
1.4.5	D-04.04.01 22	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech. gr. 10 cm (w.górna) wraz z transportem i zagęszczeniem w lokalizacji przy ulicy Orzechowej 84,14x5,0+włot Łąkowej 8,75m2+6,5m2+włot Leśnej 10,05m2+10,6m2=457,05m2	m ²	457,1	
1.4.6	D-04.04.01 01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech. gr. 20 cm (w.dolna) wraz z transportem i zagęszczeniem w lokalizacji przy ulicy Orzechowej 84,14x5,0+włot Łąkowej 8,75m2+6,5m2+włot Leśnej 10,05m2+10,6m2=457,05m2	m ²	457,1	
Rozdział 3 D.05.00.00. NAWIERZCHNIA Kod CPV. 45233000-9					
1.5.1	D-04.03.01 03	Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych na ul.Orzechowej -457,1m2	m ²	457,1	
1.5.2	D-04.03.02 04	Skroplenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (warstwa wiążąca bitumiczna) na ul.Orzechowej -457,1m2	m ²	457,1	
1.5.3	D-05.03.05 02	Wykonanie warstwy wiążącej gr. 5 cm z miesz. Min.-asf. z transportem z odl. 15km.w lokalizacji przy ulicy Orzechowej 84,14x5,0+włot Łąkowej 8,75m2+6,5m2+włot Leśnej 10,05m2+10,6m2=457,05m2	m ²	457,1	
1.5.4	D-05.03.05 06	Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z miesz. Min.-asf. z transportem z odl. 15km. lokalizacji przy ulicy Orzechowej 84,14x5,0+włot Łąkowej 8,75m2+6,5m2+włot Leśnej 10,05m2+10,6m2=457,05m2	m ²	457,1	
Rozdział 5 D- 07.00.00. OZNAKOWANIE DRÓG Kod CPV 45233280-5					
1.7.1	D-07.02.01 01	Ustawienie słupków z rur stalowych śr. 60 mm wraz z wykonaniem dołów i zabetonowaniem - 2szt. długości 3,70m+ 2szt.- 4,40m RAZEM:4 szt	szt.	4	
1.7.2	D-07.02.11 03	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych II generacji wielkości średniej typ A - A-7-szt.2	szt.	2	
1.7.3	D-07.02.21 03	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych II generacji typ D - ; D-6-szt.4	szt.	4	
1.7.4	D-07.01.01 03	Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego farbą chlorokauczukową wg wykazu oznakowania poziomego - linie na skrzyżowaniach i przejściach P-10 – ul.Orzechowa 2x4,0x5,0mb x 0,5 =20,0m2	m ²	20,0	
Rozdział 6 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC Kod CPV 45233000-0					
1.8.1	D-08.02.01 01	Chodniki z płyt betonowych na ul.Orzechowej o wymiarach 35x35x5 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem str.lewa 33,54x1,23-0,25m2+15,72x1,23-0,5m2+10,75x1,23-0,25m2= 72,81m2 + Str.prawa 13,0x1,23-0,25m2+18,15x1,23-0,5m2+15,2x1,23-0,5m2+12,4x1,23-0,25m2= 70,76m2 OGÓŁEM: 143,57m2	m ²	143,6	
1.8.2.	D-08.02.02 02	Place z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem na rampach przy przejściach dla pieszych ul.Orzechowa 4,87m2+4,95m2= 9,82m2	m ²	9,8	

PRZEDMIAR ROBÓT

TABELĘ PRZEDMIARU

1.8.3	D-08.02.02 42	Place z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem lokalizacji na zjazdach wg wykazu)- ul.Orzechowa 46,07m ²	m ²	46,1	
1.8.4	D-08.03.01 01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową na ul.Orzechowejstr.lewa 33,54+15,72+10,75= 60,01m ² + Str.prawa 13,0+18,15+15,2+12,4= 58,75m OGÓŁEM: 118,76mb	m	119,0	
1.8.5	D-08.01.01 02	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie z oporem z betonu C-8/10 (B-10) – na ul.Orzechowej str.lewa 31,9+5,4+14,32+10,75+8,5+2,05= 56,77m + (22x15) 16,15m= 72,92mb + str.prawa 11,07+10,4+16,75+4,9+13,8+4,9+9,95+2,05= 53,62m+ (22x15) 20,2= 73,82mb OGÓŁEM: 110,39m+ (22x15) 36,35m=146,74mb	m	147,0	
1.8.6	D-08.03.01 02	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową na na wjazdach wg tabeli wjazdów ul.Orzechowa: 29,35m	m	30,0	

Sokółka, maj 2011

.....